

Inner ring material to be SS 304

Outer ring material to be SS 304

به نام خدا

جناب آقای مهندس شعاریان
واحد محترم تدارکات
شرکت حامیان صنعت انرژی

موضوع:

درخواست شماره: PR-200

با سلام،

احتراماً، عطف به درخواست موضوع فوق بدینوسیله پیشنهاد فنی این شرکت به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد:

ITEM	DESC.	SIZE (mm)		MATERIAL				STD. ASME REV.2017	GASKET THK. (mm)	RING THK. (mm)	TOL. (mm)			QTY.	UNIT	UNIT PRICE (RLS)	TOTAL PRICE (RLS)	
		SIZE (IN)	CLASS (LB)	INNER RING	STRIP	FILLER	OUTER RING				ID	OD	THK.					
1	SWG. V-SHAPED	1/2	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			12	NO.	0	0	
2	SWG. V-SHAPED	3/4	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			16	NO.	0	0	
3	SWG. V-SHAPED	5	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			4	NO.	0	0	
4	SWG. V-SHAPED	6	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			10	NO.	0	0	
5	SWG. V-SHAPED	2	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			60	NO.	0	0	
6	SWG. V-SHAPED	1-1/2	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			28	NO.	0	0	
7	SWG. V-SHAPED	3	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			6	NO.	0	0	
8	SWG. V-SHAPED	4	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			6	NO.	0	0	
9	SWG. V-SHAPED	1	300	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			30	NO.	0	0	
10	SWG. V-SHAPED	1/2	150	-	S.S. 304	F.G.	-	B 16.20	4.5	-	ACC. TO STD.			4	NO.	0	0	
11	SHEET	W : 1200		PTFE				-	2	-	THK : ± 0.3			6	MT.	0	0	
12	SHEET	W : 1200		PTFE				-	3	-	THK : ± 0.3			10	MT.	0	0	
13	SHEET	W : 1200		PTFE				-	6	-	THK : ± 0.3			10	MT.	0	0	
14	SHEET	W : 1200		PTFE				-	8	-	THK : ± 0.3			4	MT.	0	0	
															206	تعداد کل:		

Abbreviations: MAT.=Material / ACC.=According to / DWG.=Drawing / DESC.=Description / QTY.=Quantity / THK.=Thickness / S.S.=Stainless Steel / Z.C.=Zinc Coated / C.S.=Carbon Steel / R.F.=Raised Face / F.F.=Full Face / SWG=Spiral Wound Gasket / DMJ=Double Metal Jacketed / SMJ=Single Metal Jacketed / RTJ=Ring Type Joint / IGK= Insulation Gasket Kit / FG.=Flexible Graphite / MTR.=Meter / C.A.F.=Compressed Asbestos Fiber / C.N.A.F.=Compressed Non-Asbestos Fiber / OCT.=Octagonal / DN=Diameter Nominal / PN=Pressure Nominal / STD.=Standard

ترم های فنی:

* زمان تحویل: ۱۲ روز کاری

* محل تحویل: درب انبار این شرکت

نکات فنی:

۱ - نحوه بسته‌بندی: در جعبه‌های چوبی قابل حمل با لیفتراک

باتشکر - داریوش حسن وند
مدیر واحد نسوز آنلاین



اقدام کننده: علی مختاری

داخلی: ۲۰۶

شماره تماس مدیر واحد بازرگانی: ۰۹۲۸۰۰۱۴۷۲۷

کارخانه

دفتر تهران

کیلومتر ۴۷ جاده تهران گرمسار، شهرک صنعتی ایوانکی، فاز ۲، انتهای بلوار
تلاش ۱، سمت چپ، پلاک ۴۳۹
تلفکس: ۰۲۳۳ ۴۵۸۳۷۳۹ - ۴۱

تهران، خیابان کریمخان، انتهای خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی)، پلاک ۷/۱،
طبقه اول، کد پستی: ۱۵۹۸۶۶۳۶۱۳
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۵۱۹۴۵
تلفکس: ۰۲۱ ۸۸۸۵۱۹۰۱